

## SCHEMA TECNICA FOG 3L

Produttore:	A&B S.r.l.
Modello:	FOG 3L
Prodotto:	Generatore ad ultrasuoni di nebbia secca atomizzata da 3L/h
Marchio:	
Potenza:	200W
Flusso operativo:	3 Liti per ora
Area di efficacia	Da 360 a 500m <sup>3</sup> /h
Serbatoio:	3 Litri
Dimensioni:	300 x 220 x 270mm
Peso:	13 Kg
Grado di Impermeabilità:	IP67
Livello minimo di avvio del dispositivo:	800 ml
Sezione di uscita atomizzazione:	50 mm
Timer:	Timer integrato 60 minuti
Materiale:	Acciaio inossidabile (verniciato in bianco)

# SCHEMA TECNICA FOG 3L

Il dispositivo Rispetta le seguenti direttive:



EN 60335-1:2012/A11:2014,  
EN 62233:2008/AC:2008  
EN 55014-1:2017,  
EN 55014-2:2015,  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

Il dispositivo Rispetta le seguenti direttive:

2014/35/EU Low Voltage Directive  
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali richiesti dal D.Lgs. 24 Febbraio 1997 N° 46 che recepisce la direttiva Europea 93/42/CEE sui dispositivi medici e appartiene alla CLASSE 1.

Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso

Versione 1 del 1/10/2020